



CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN (DUC AN TECH)

Địa chỉ : Số 4, đường Tân Xuân 6, Tân Xuân, Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Điện thoại : +84 2862 722 505 – 02862 711 775 - 0909 3959 58

Email : nguyenduc.brvt@gmail.com - nguyenduc@ducantech.com

LIÊN HỆ BẢN GỐC : 0909 39 59 58

BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT MODULE RES10AO - Vui lòng không copy bảng báo giá của chúng tôi - cần bản gốc liên hệ 0909395958

Số tt	Tên thiết bị	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị	Số Lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
A	Hạng mục máy móc thiết bị công nghệ					
T101	HỒ THU GOM NƯỚC THẢI	CHỦ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN				
T102	BỂ TÁCH MỠ				0	
1	Sọt chắn rác SC102	Vật liệu: SUS304 Kích thước khe: 5 mm Kích thước : 300x300x350 (mm)	Cái	1	2,200,000	2,200,000
T103	BỂ ĐIỀU HÒA				0	
1	Hệ thống phân phối khí LIÊN HỆ BẢN GỐC : 0909 39 59 58	Dạng: đĩa phân phối khí thô Đường kính đĩa: 105 mm Nồi ren ngoài 3/4" Lưu lượng hoạt động: 2 - 25 m ³ /h Màng cao cấp Silicone Khung: nhựa PP gia cường sợi thủy tinh	Cái	3	175,800	527,400
2	Bơm nước thải	Lưu lượng: 0.5 m ³ /h Cột áp: 7 m Công suất: 0,4 kW Điện áp: 380V/50Hz Vật liệu: Toàn thân gang đúc FC200	Cái	2	3,733,840	7,467,680
3	Bộ Auto coupling	Bao gồm: Bộ khớp nối tự động Xích kéo và thanh trượt: SUS304	Bộ	2	2,355,360	4,710,720
4	Thiết bị dò mực nước LS103	Loại : Phao cơ Dạng phao quả	Bộ	1	498,960	498,960
5	Đồng hồ đo lưu lượng	Loại:cơ Kích cỡ: DN32	cái	1	723,040	



Số tt	Tên thiết bị	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị	Số Lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
T201	BỂ SINH HỌC THIỂU KHÍ ANOXIC				0	
1	Mô tơ khuấy chìm LIÊN HỆ BÀN GÓC : 0909 39 59 58	Kiểu máy: Khuấy chìm Công suất: 0,7 kW Điện áp: 3 pha, 380 v, 50HZ Cấp độ bảo vệ: IP68 Chuẩn cách điện: lớp H (chịu nhiệt đến 180°C) Vật liệu: Cánh: Inox; Motor: Gang EN-GJL-250 Trục: SUS AISI 420; Seal cơ khí: silicon carbide	Bộ	1	4,347,000	4,347,000
T202	BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ MBR				0	
1	Máy thổi khí LIÊN HỆ BÀN GÓC : 0909 39 59 58	Công suất : 2.2kW/380V/50Hz Cột áp : 4 m Số vòng quay: 1450 rpm Cấp bảo vệ: IP55, class F Phụ kiện kèm theo: ống giảm thanh đầu hút, giảm thanh đầu đẩy, khớp nối mềm, đồng hood đo áp lực, van 1 chiều, van an toàn, khớp nối chữ T, dây curoa, khung bảo vệ dây curoa, bully, động cơ (motor)	Bộ	2	13,226,800	26,453,600
2	Hệ thống phân phối khí	Dạng: đĩa phân phối khí thô Đường kính đĩa: 268 mm Nối ren ngoài 3/4" Lưu lượng hoạt động: 1,5 - 8 m3/h Màng EPDM F053A Khung: nhựa PP gia cường sợi thủy tinh	cặp	8	184,800	1,478,400
3	Bơm nước thải tuần hoàn	Lưu lượng: 0.5 m3/h Cột áp: 7 m Công suất: 0,4 kW Điện áp: 380V/50Hz Vật liệu: Toàn thân gang đúc FC200	Cái	1	3,733,840	3,733,840

Số tt	Tên thiết bị	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị	Số Lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
4	Bộ Auto coupling	Bao gồm: Bộ khớp nối tự động Xích kéo và thanh trượt: SUS304	Bộ	1	2,355,360	2,355,360
5	Khung màng MBR	+ Vật liệu khung: Inox 304 - khung chính hộp 40*40*1,5mm (4 cây đứng, 3 hàng ngang cho 3 mặt) - đế 04 cây ngang: 40*40*1,5mm - ray trượt cố định Màng dưới V5 dày 3mm, trên V2 dày 2mm. + Ống nước + khí: nhựa + Kích thước module khoảng: 900 x 650 x 2300mm	Bộ	1	4,500,000	4,500,000
6	Màng MBR LIÊN HỆ BẢN GỐC : 0909 39 59 58	Hãng sản xuất: Mitsuishi Xuất xứ : Nhật Bản Đặc tính kỹ thuật: - Vật liệu màng: PVDF - Kiểu màng: PSH 41 - Lưu lượng trung bình: 2-4m ³ /ngày - Kích thước lỗ màng: 0.03 μm - Đường kính sợi màng OD: 2.6mm - Lưu lượng sục khí thiết kế: 0,1-0,2 m ³ khí/tám/phút. - Chiều sâu mực nước bể: 3m - pH vận hành: 2-10,5 - Tuổi thọ 8-10	Bộ	3	8,355,360	25,066,080
7	Bơm màng MBR	- Cột áp: 9 mH ₂ O - Cấp độ bảo vệ: lớp F - Chế độ bảo vệ kín nước: IP 55 - Thân bơm: Gang - Guồng và cánh bơm: Gang - Làm kín trục: bằng gioăng cơ khí - Điện: 1,1 kW/3phase/400V/50Hz	Bộ	2	4,355,360	8,710,720
8	Đồng hồ đo lưu lượng	Loại:cảm ứng từ (Magnetic) Kích cỡ: DN25	cái	1	24,264,240	24,264,240
CT02	CỤM HÓA CHẤT KHỬ TRÙNG				0	

Số tt	Tên thiết bị	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị	Số Lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Bồn chứa hóa chất	Dung tích: 500 lít Vật liệu: Nhựa	Cái	1	1,411,200	1,411,200
2	Môto khuấy hóa chất LIÊN HỆ BẢN GỐC : 0909 39 59 58	Thông số kỹ thuật: Công suất động cơ : 0.37kW Điện áp vào : 380V/ 3phase/ 50Hz Tốc độ đầu ra : 145 rpm Cách lắp : Mặt bích	bộ	1	3,066,000	3,066,000
3	Bơm định lượng hóa chất	Loại: Bơm màng Motor điện: 0,25kW - 380V/3pha/50Hz Lưu lượng: 100 lít/giờ, cột áp max:10 bar Vật Liệu: + Màng bơm: PTFE + Bi: PYREX	Cái	1	8,106,000	8,106,000
B	Hạng mục bồn bể đường ống					
1	Hộp khối xử lý nước thải	Vật liệu: Thép CT3, phủ Composit Kích thước khe: chiều dài 4500(mm) x chiều rộng 2200 (mm) x chiều cao 2500(mm)	Hệ	1	75,101,200	75,101,200
2	Tủ điện điều khiển LIÊN HỆ BẢN GỐC : 0909 39 59 58	Tủ điện điều khiển (Tủ điện nhà điều hành) Vỏ tủ vật liệu: Vỏ tủ điện thép sơn tĩnh điện Xuất xứ: Việt Nam Linh kiện chính: + Màn hình HMI: Kinco + Thiết bị đóng cắt: MCB, MCCB, Contactor, Relay nhiệt, bảo vệ pha: Schneider + Đồng hồ đa năng: Klemsan + Cấp động lực: Lion + Cấp điều khiển: Lion	bộ	1	15,066,000	15,066,000

Số tt	Tên thiết bị	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị	Số Lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
3	Hệ thống đường ống công nghệ LIÊN HỆ BẢN GỐC : 0909 39 59 58	Vật liệu: Đường ống nước : uPVC Đường ống khí : Inox Đường ống hóa chất : uPVC Hệ thống van: Đài Loan/ Hàn Quốc Phụ kiện kèm theo: - Mặt bích, bulong, co, tê, cút: cùng chất liệu với đường ống - Ke pát đỡ ống: SUS304	Cái	1	14,106,000	14,106,000
TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ (VNĐ)						233,893,440